

Instruktion för LX-Flarm logger:

Deklarera till logger från datorn:

1. Sätt SD-kortet i kortläsare på SeeYou-försedd dator.
2. Öppna **SeeYou**:
välj "arkiv=>anslutningsfönster".
Typ av enhet: **Flarm**
Gränssnitt: kortläsarenhetens beteckning (**H:**)
Parametrar: **FILE**
Se till att "Ladda deklARATION till enhet" är förbockad.
3. Välj **Nästa**
Fyll i **pilot, flygplan och bana**.
4. Brytpunkter man kan välja under "Namn" är SeeYou's aktiva brytpunktlista.
Observera att:
Första "start"-rutan **avser take-off**, (exempelvis Örebro)
Den **andra** avser **startpunkt** för banan.
Bygger du banan själv använd knapparna till vänster för att lägga till eller ta bort brytpunkt.
Man kan också välja pilot och respektive bana ur SeeYou's databas med knapparna till höger.
5. Välj **Nästa**. Filen sparas då med namnet flarmcfg.txt på kortet
6. Sätt i kortet i kortläsaren i flygplanet. När du sedan startar Flarmen (slår på huvudströmmen) läses filen in som deklARATION.
OBS! Loggern läser endast fil med namn **flarmcfg.txt** sparad direkt på kortet.
Man får inte ändra filnamnet eller spara i undermappar.



Tanka ur loggfil till datorn:

1. Se till att SD-kortet är i kortläsaren i flygplanet.
2. Slå på huvudströmmen, låt vara på ett par minuter. (De senaste 20 flygningarna tankas över från loggerns internminne till kortet när strömmen slås på)
3. Ta ur SD-kortet och sätt i kortläsare på datorn. Loggfilerna i IGC-format finns nu att se i utforskaren.
4. Välj den/ de flygningar du vill och spara där du vill.
5. Filen är färdig, t.ex. för att ladda upp på RST eller utvärdera på vanligt sätt.

